



Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

5. számú Felszerelési Jegyzék

kedvtelési célú kishajók részére
(2/2000. (VII.26.) KöViM rendelet és a víziközeledés
rendjéről szóló 57/2011. (XI. 12.) NFM rendelet
mellékletét képező Hajózási Szabályzat alapján)

Hajózási Főosztály, Hajóüzembiztonsági és Regisztrációs Osztály
H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Levélcím: 1387 Budapest, 62. Pf. 30.
Telefon: 36 1 474 1795 Fax: 36 1 311 1412 Internet: www.nkh.hu

Általános rész

A hajótest hossza (m)			0-6	6-12	12-15	15-20
1	Főhorgony	Négykapás horgonyok (kg)	7-10	10-20	20-40	40-50
		Danforth, Bass és egyéb lemezhorgonyok, CQR, Bruce és ekehorgonyok	-10%	-10%	-15%	-20%
2	Tartalék horgony (kg)		A választott főhorgony súlyának min 80 %-a, de max. 25 kg súlyú legyen			
3	Horgonylánc	átmérő (mm)	4	6	8	10
		hossz (m)	15	20	25	25
	Tengeri üzemeltetésnél a lánc hosszt 50%-al meg kell növelni					
	Horgonykötél	átmérő (mm)	8-10	10-16	16-20	20-24
		hossz mint a lánc esetében (m)				
		Tengeri üzemeltetésnél 10 m hosszú előtétláncot kell alkalmazni!				
4	Kikötőkötél	átmérője (mm)	10	10-15	15-20	24
		hossza (m)	5	7-13	15	20
		száma (db)	2	2	2	3
5	Csáklya (vízmérőléce)	1m merüléstől a nyelét dm-es beosztással kell ellátni!	1			
	Evező 2 db. (1 pár)		1			
6	Mentőeszközök	mentőgyűrű, vagy mentőpatkó 30 m hosszú felúszó kötéllal (db)	1		2	
		EN 395 (ISO 12402-4), illetve EN 396 (ISO 12402-3) számú szabványoknak megfelelő mentőmellény legalább 100 illetve 150 N teljesítmény szintű	a befogadóképességnek megfelelő számú			
7	Tűzoltó készülék	A, B, C osztályba sorolt tüzek oltására alkalmas porral oltó (db/kg)	1/1	1/2	2/4	3/6
8	Elsősegély felszerelés	„I” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint (db)	1			
		„II” számú egészségügyi mentődoboz /MSZ 13553 szerint (db)			1	
9	Vízmentes kézi lámpa	Tartalék izzóval és tartalék elemmel	Független áramforrásról működő vízmentes kézi lámpa, 1 db, min. 2,5 W teljesítményű			
10	Belvízi navigációs fények		A Hajózási Szabályzat szerint, fix szerelésű kivételben			
11	Hangjelző készülék		Egyszólamú, 350 Hz frekvenciát meghaladó tartományban működő beépített, vagy kézi kürt			
12	Nappali jelzések és azonosító jelek	Felhúzható fekete kúp motorral is rendelkező vitorlás hajón	Kúpátmérő, kúpmagasság minimum: 0,4 x 0,4 m			
		Sárga kettős kúp (12 fő befogadó képesség felett)	Kúpátmérő min: 0,5 m; kettős kúp magasság min. 0,8 m			
		Fekete gömb (hajóúton kívüli veszteglés jelzésére)	Gömbátmérő min: 0,4 m			
13	Fürdőlétra (vagy lépcső, hágcső)	0,5 m-t meghaladó szabadoldal esetén	A hajón legalább 1 db. megfelelő eszközt kell biztosítani!			

Vízbe esés elleni védelem

Védelem, védőfelszerelés		A kategória			B kategória			C kategória			D kategória		
		M	V	T	M	V	T	M	V	T	M	V	T
Védőkötél/korlát a munkafedélzet felett:	450 mm							>8	x	>8		>8	>8
	600mm	x	x	x	x	x	x					>12	>12
Kapaszkodó		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Habléc ami megakadályozza a lecsúszást		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Rögzítő pontok bizt. kötélfűtéséhez			x	x		x	x	x		xt	xt		
Csúszásmentes fedélzet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Védőháló				x			x			x			x

M: motoros, - V: vitorlás, - T: többtestű (katamarán, trimarán) kedvtelési célú vízijármű; t: csak tengeri vízijárműnél kötelező; >8 - >12: 8, illetve 12 m métert meghaladó hajótesten mért hosszánál kötelező; x: kötelező;